

Pulver-Feuerlöscher Typ Gi

- zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B, C
- Löschmittelrückstände leicht zu entfernen
- vollkommen wasserfreie Löschwirkung
- ungefährlich gegenüber Umwelt
- geprüft nach EN 3

Extincteurs à poudre Type Gi

- Agréés pour lutter contre les incendies des classes A, B, C
- Résidus d'extinction faciles à éliminer
- Effet d'extinction absolument exempt d'eau
- Inoffensifs pour l'environnement
- Testés d'après NE 3



Anwendung

Pulver-Feuerlöscher eignen sich vorzüglich zum Löschen von brennbaren festen und glutbildenden Stoffen (z. B. Holz), von brennbaren flüssigen Stoffen (z. B. Benzin), von brennbaren gasförmigen Stoffen (z. B. Propan) und zur Brandlöschung bei elektrischen Anlagen usw.

Einsatz

Pulver-Feuerlöscher sind fast für jeden Einsatzbereich, im Freien und in geschlossenen Räumen wie in industriellen Betrieben und Gewerbe, Warenhäusern, Krankenhäusern, Geschäftshäusern, Hotels, Wohnungen, Einstellhallen usw., ein ausgezeichnetes Löschmittel. Contrafeu-Pulver-Feuerlöscher sind ständig einsatzbereit und einfach zu bedienen.

Funktion

Die Löschwirkung beruht auf dem antikatalytischen Effekt. Dadurch werden die Flammen schlagartig erstickt und wird das brennende und erhitzte Material sofort abgekühlt.

Löschpulver als absolut trockenes Löschmittel verursacht nach der Brandbekämpfung keine Chemie- oder Wasserschäden. Löschpulverrückstände sollten umgehend nach Abkühlung des Brandherdes durch Absaugung, Trockenreinigung usw. entfernt werden.

Aufbau Typ Gi

Der Typ Gi ist mit einer innenliegenden Druckflasche ausgerüstet. Der Pulver-Feuerlöscher wird durch einen kurzen Schlag mit der Hand auf die Armatur unter Druck und damit in Betrieb gesetzt. Der Pulverstrahl kann jederzeit mit dem vorne am Schlauch angebrachten Griff unterbrochen werden.

Kundendienst

Periodische Wartung und Nachfüllung des Feuerlöschers sind jederzeit durch unseren gut ausgebauten Unterhaltsdienst garantiert.

Application

Les extincteurs à poudre conviennent de préférence à l'extinction de matériaux solides inflammables et constituant des braises (par ex. le bois), de matériaux liquides inflammables (par ex. l'essence), de matériaux gazeux inflammables (par ex. le propane) et pour l'extinction d'incendies d'installations électriques, etc.

Utilisation

Les extincteurs à poudre constituent un moyen d'extinction exceptionnel pour presque tous les champs d'application à l'extérieur et dans des locaux fermés comme dans les entreprises et ateliers industriels, les grands magasins, les hôpitaux, les commerces, les hôtels, les logements, les halles de stockage, etc. Les extincteurs à poudre Contrafeu sont constamment prêts et faciles à utiliser.

Fonctionnement

L'extincteur à poudre de pouvoir d'extinction repose sur l'effet anticatalytique. Les flammes sont ainsi brutalement étouffées et les matériaux en feu immédiatement refroidis.

La poudre d'extinction, un agent d'extinction absolument sec, ne provoque pas de dégâts chimiques ou d'eau. Les résidus de poudre d'extinction devraient être enlevés immédiatement après le refroidissement du foyer par aspiration, nettoyage à sec, etc.

Construction Type Gi

L'extincteur à poudre de type Gi est équipé d'une bouteille sous pression située à l'intérieur. L'extincteur à poudre est mis sous pression et en conséquence en service en tapant rapidement avec la main sur la valve. Le jet de poudre peut être interrompu à tout moment avec la poignée disposée à l'avant du tuyau.

Service clientèle

L'entretien périodique et la recharge de l'extincteur sont à tout moment garantis par notre service d'entretien.

Technische Daten/Données techniques


Typ/Type	P6 Gi	P9 Gi	P12 Gi
Inhalt/Contenance	6 kg	9 kg	12 kg
Treibmittel/Moyen d'éjection	CO ₂	CO ₂	CO ₂
Gewicht gefüllt/Poids total	10,5 kg	14,5 kg	18,5 kg
Höhe/Hauteur	500 mm	570 mm	630 mm
Breite/Largeur	190 mm	210 mm	210 mm
Tiefe/Profondeur	160 mm	190 mm	190 mm
Temperaturbereich/Bande de températures	- 30 °C – + 60 °C		
Brandklassen/Classes d'incendie	A, B, C		
VKF-Attest/Attestation AEAI	2723	8260	2799
Rating	43A 233B C	55A 233B C	55A 233B C

Brandklassen/Catégories d'incendie




Brennbare feste, glutbildende Stoffe:
Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Gummi usw.

Matériaux solides inflammables et constituant des braises:
bois, papier, paille, produits textiles, charbon, caoutchouc, etc.



Brennbare flüssige Stoffe:
Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Alkohol, Wachse, Harze, usw.

Matériaux liquides inflammables:
essence, benzol, huiles, graisses, laques, alcool, cires, résines, etc.



Brennbare gasförmige Stoffe:
Leuchtgas, Methan, Propan, Azetylen, Wasserstoff usw.

Matériaux gazeuse inflammables:
gaz d'éclairage, méthane, propane, acétylène, hydrogène, etc.

Verkaufsbüros in/Bureaux de vente à:

4127 Birsfelden/Basel

Hauptstrasse 86, Tel. 061 311 08 80
Fax 061 312 14 35

1010 Lausanne

Chemin de Bérée 50, tél. 021 651 18 11
Fax 021 651 17 77

8400 Winterthur

Obergasse 28, Tel. 052 212 27 80/213 49 93
Fax 052 212 35 61

CONTRAFEU

Contrafeu AG

Brandschutzsysteme



Hauptsitz

CH-3052 Zollikofen/Bern
Alpenstr. 20, Tel. 031 910 11 33, Fax 031 910 11 68